



tynk na siatce zbrojącej - 1 cm
styropian - 10 cm
zaprawa klejowa - 1 cm
błoczek z betonu komórkowego Termalica® - 24 cm
tynk mineralny - 0,8 cm

posadzka
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE gr. 0,2 mm
wełna skalna - 5 cm
strop gęstożebrowy Termalica® - 25 cm
tynk mineralny - 1,5 cm

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

profil startowy

spoina elastyczna

polistyren ekstrudowany wykończony tynkiem cokołowym na siatce zbrojącej

pozioma izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy bitumicznej pod wieńcem stropowym*
* tylko w przypadku gdy spód wieńca znajduje się na wysokości co najmniej 30 cm ponad poziomem terenu

polistyren ekstrudowany - 5 cm
izolacja przeciwwodna
ściana żelbetowa z betonowych pustaków szalunkowych PU-24 - 24 cm
tynk mineralny - 1,5 cm

skala
1:10

nr rysunku
2-03

PRZYZIEMIE BUDYNKU
ŚCIANA DWUWARSTWOWA
ŚCIANA PIWNICZNA Z PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH

