

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 67/BKTA/2019

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Prekladový trámec TERMALICA TND
2. Zamýšľané použitie:
Výrobok je určený na preklopenie otvorov v stenách alebo murovaných priečkach.
3. Výrobca:
BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko
4. Systém posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností:
System 3
5. Harmonizovaná norma:
EN 845-2:2013 – Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva – Časť 2.: Preklady.
6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky		TND 120/10	TND 140/10	TND 170/10	TND 200/10
Nosnosť nad vlastnú tiaž	kN/m	2,0	2,0	2,0	2,0
Maximálne ohnutie pri zaťažení	mm	1,0	2,0	2,0	2,0
Hmotnosť na jednotku prierečného rezu	kg/m ²	87	86	82,7	82,3
Absorpcia vody	g/dm ²	NPD			
Paropriepustnosť (stanovená podľa EN 1745:2012)	-	5/10			
Trvanlivosť (stanovená podľa EN 1745:2012)	-	Výrobok je mrazuvzdorný po 15 cykloch zmrazovania/rozmrazovania			
Protikorózna odolnosť	-	Protikorózný povlak na prútoch výstuže priemerná hrúbka povlaku 266,4 µm			
Deklarovaná tepelná vodivosť λ _{D10}	W/mK	0,14			
Reakcia na oheň	-	Eurotrieda A1			
Nebezpečné látky	-	Nie sú			

7. Ďalšie vlastnosti výrobku

		TND 120/10	TND 140/10	TND 170/10	TND 200/10
Minimálna dĺžka podopretia	mm	200	200	250	250
Šírka preklenutého otvoru	mm	800	1000	1200	1500
Hmotnosť	kg	26	30	35	41
Dĺžka	mm	1200	1400	1700	2000
Šírka	mm	100	100	100	100
Výška	mm	249	249	249	249
Tolerancia veľkostí	Dĺžka	+/- 15			
	Šírka	+/- 5			
	Výška	+/- 5			

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade s výkazom deklarováných úžitkových vlastností.
Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ)
č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Jerzy Kras splnomocnený zástupca v oblasti kvality

V Niecieczi, 1.06.2019

(dátum a miesto vyhotovenia)

PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI

Kras Jerzy
Jerzy Kras
(podpis)